





















ТИП ИЗДЕЛИЙ: 1 + 2 (класс В+С), 275 В

7 кА

Тип сети	Режим защиты между (1)	Описание	Вставной	Рез. безопасности	TS (дистанц. индикатор)	Вес (гр.)	Кол-во полюсов	Внутренняя схема	Вид изделия
TNC TNS		OVR HL 7-275	Нет	Нет	Нет	150	1		
		OVR HL 7-275 s	Нет	Да	Нет				
		OVR HL 7-275 P	Да	Нет	Нет	120	1		
		OVR HL 7-275 s P	Да	Да	Нет				
		OVR HL 7-275 P TS	Да	Нет	Да				
		OVR HL 7-275 s P TS	Да	Да	Да				
		OVR HL 3L 7-275 P	Да	Нет	Нет	350	3		
		OVR HL 3L 7-275 s P	Да	Да	Нет				
		OVR HL 3L 7-275 P TS	Да	Нет	Да				
		OVR HL 3L 7-275 s P TS	Да	Да	Да	500	4		
		OVR HL 4L 7-275 P	Да	Нет	Нет				
		OVR HL 4L 7-275 s P	Да	Да	Нет				
		OVR HL 4L 7-275 P TS	Да	Нет	Да				
		OVR HL 4L 7-275 s P TS	Да	Да	Да				

15 кА

TNC TNS		OVR HL 15 440 s P TS	Да	Да	Да	250	1		
		OVR HL 2L 15 440 s P TS	Да	Да	Да	500	2		
		OVR HL 3L 15 440 s P TS	Да	Да	Да	750	3		
		OVR HL 4L 15 440 s P TS	Да	Да	Да	1000	4		

(1) Защита P-: фаза-земля, P-N: фаза-нейтраль, N-: нейтраль-земля.

Тип запасного картриджа: 1+2 (Класс В+С)

limp	Тип
7 кА	OVR HL 7-275 C OVR HL 7-275 s C
15 кА	OVR HL 15-440 s C