



Содержание

Электрощитки для скрытого и настенного монтажа серии Livorno

Электрощитки для скрытого монтажа	3/3
Электрощитки для настенного монтажа	3/3

Для коммерческих/промышленных помещений



FELCO818

Аварийные электрощитки

Электрощитки для скрытого и настенного монтажа серии Livorno

Электрощитки для скрытого монтажа серии Livorno

Технические характеристики

- Степень защиты IP 40 или IP 55 в зависимости от исполнения
- Класс электроизоляции II □
- Выпускаются красного (RAL 3000) и серого (RAL 7035) цвета
- Из термопластичного материала, стойкого к аномальному нагреву и пламени до температуры 650°C (тест спиралью накаливания) по стандарту IEC 695-2-1
- Стабильность размеров при неизменных режимах работы в диапазоне температур от -25°C до +85°C
- Стойкость к химическим реагентам (воде, солевым растворам, кислотам, щелочам и маслам) и атмосферным воздействиям
- Высокая стойкость к ультрафиолетовому излучению
- Электрощитки оснащаются замком с ключом
- Передняя дверца с разбиваемым стеклом прочностью 0,75 Дж (уровень 05 IK)
- Возможность монтажа в зонах с высокой пожароопасностью (стандарт CEI 64-8 часть 7 раздел 751) и во взрывоопасных зонах (стандарт CEI 64-2 ред. IV)
- Аварийные электрощитки изготавливаются по стандартам CEI 23-48, CEI 23-49 и IEC 670
- В комплект поставки аварийных электрощитков входят:
 - 4 крышки модулей на каждый ряд
 - 4 колпачка для винтов для обеспечения □
 - 1 табличка для сертификации

Электрощитки для настенного монтажа серии Livorno

Технические характеристики

- Степень защиты IP 40, IP 55 и IP 65 в зависимости от исполнения
- Класс электроизоляции II □
- Выпускаются красного (RAL 3000) и серого (RAL 7035) цвета
- Из термопластичного материала, стойкого к аномальному нагреву и пламени до температуры 650°C (тест спиралью накаливания) по стандарту IEC 695-2-1
- Стабильность размеров при неизменных режимах работы в диапазоне температур от -25°C до +85°C
- Стойкость к химическим реагентам (воде, солевым растворам, кислотам, щелочам и маслам) и атмосферным воздействиям
- Высокая стойкость к ультрафиолетовому излучению
- Электрощитки оснащаются замком с ключом
- Передняя дверца с разбиваемым стеклом прочностью 0,75 Дж (уровень 05 IK)
- Возможность монтажа в зонах с высокой пожароопасностью (стандарт CEI 64-8 часть 7 раздел 751) и в зонах AD-FT (стандарт CEI 64-2 ред. IV)
- Модели с кодами 13 170 и 13 174 могут быть снабжены следующими аксессуарами:
 - Клеммный держатель (код изделия 12 539)*
 - Рамка для полускрытого монтажа (код изделия 12 591)
 - Запасной фланец кабельных вводов (код изделия 12 600)
- Аварийные электрощитки изготавливаются по стандартам CEI 23-48, CEI 23-49 и IEC 670
- В комплект поставки аварийных электрощитков входят:
 - 4 крышки модулей на каждый ряд
 - 4 колпачка для винтов для обеспечения □
 - 1 табличка для сертификации

3



* Клеммные рейки, которые могут быть установлены, описываются на стр. 2/54

Аварийные электрощитки

Электрощитки для скрытого и настенного монтажа серии Livorno

100x100x50 мм

200x245x82 мм

200x245x82 мм

Исполнение для скрытого монтажа

IP 55
RAL 3000 красный
Допускается установка в оболочки для утепленного монтажа с межосевым расстоянием 83,5 мм. Кнопка с подсветкой (лампа накаливания на 12/24 В или флуоресцентная лампа на 220 В, цоколь E10), 1 замыкающий + 1 размыкающий контакт (2 А, 250 В), молоток для разбивания стекла в комплекте.



Код изделия	Упаковка, шт.
13 183	1/13

IP 40
RAL 3000 красный



Код изделия	Описание	Упаковка, шт.
13 144	С DIN-рейкой на 6 модулей	1/7
13 154	С панелью	1/7

IP 40
RAL 7035 серый



Код изделия	Описание	Упаковка, шт.
13 143	С DIN-рейкой на 6 модулей	1/7
13 153	С панелью	1/7

Молоток для разбивания стекла	Упаковка, шт.
13 186	1/10

100x100x50 мм

205x220x140 мм

205x220x140 мм

165x180x110 мм

Исполнение для настенного монтажа

IP 55
RAL 3000 красный
Кнопка с подсветкой (лампа накаливания на 12/24 В или флуоресцентная лампа на 220 В, цоколь E10), 1 замыкающий + 1 размыкающий контакт (2 А, 250 В), молоток для разбивания стекла в комплекте



Код изделия	Упаковка, шт.
13 180	1/14

IP 65
RAL 3000 красный
Оснащены фланцами кабельных вводов для облегчения подсоединения сбоку



Код изделия	Описание	Упаковка, шт.
13 171	С DIN-рейкой на 6 модулей	1/6
13 175	С панелью	1/6

IP 65
RAL 7035 серый
Оснащены фланцами кабельных вводов для облегчения подсоединения сбоку



Код изделия	Описание	Упаковка, шт.
13 170	С DIN-рейкой на 6 модулей	1/6
13 174	С панелью	1/6

IP 55
RAL 3000 красный



Код изделия	Описание	Упаковка, шт.
13 161	С DIN-рейкой на 6 модулей	1/12
13 165	С панелью	1/12

Аварийные электрощитки

Электрощитки для скрытого и настенного монтажа
серии Livorno

165x180x110 мм

170x210x110 мм

170x210x110 мм

Исполнение для настенного монтажа

IP 55
RAL 7035 серый

IP 40
RAL 3000 красный

IP 40
RAL 7035 серый



Код изделия	Описание	Упаковка, шт.
13 160	С DIN-рейкой на 6 модулей	1/12
13 164	С панелью	1/12

Код изделия	Описание	Упаковка, шт.
13 141	С DIN-рейкой на 6 модулей	1/6
13 151	С панелью	1/6

Код изделия	Описание	Упаковка, шт.
13 140	С DIN-рейкой на 6 модулей	1/6
13 150	С панелью	1/6

